



FW2


S | Ø24 mm



FWS2



ON REQUEST · SU RICHIESTA · BAJO PEDIDO



NICKEL PLATED HEAD
TESTATA NICHELATA
CABEZA NIQUELADA

SOLID SHAFT Ø 24 mm · ALBERO MASCHIO Ø 24 mm · EJE MACHO Ø 24 mm

Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	Version											
			mm	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	HP	kW	kg	lb
6410 1500	FW2 2020	S	24	1450	7,8	2,1	138	2000	13,8	2,7	2,0	8,8	19,4
6410 0200	FW2 3530	S	24	1450	13,0	3,4	207	3000	20,7	7,0	5,1	8,8	19,4
6410 0600	FW2 4022	S	24	1450	15,4	4,1	152	2200	15,2	5,5	4,0	8,8	19,4
6410 0100	FW2 4030	S	24	1450	15,2	4,0	207	3000	20,7	7,5	5,5	8,8	19,4
6410 0700	FW2 4040	S	24	1450	15,0	4,0	278	4000	27,8	11,0	8,2	8,8	19,4
6410 0800	FW2 4540	S	24	1450	16,5	4,4	276	4000	27,6	12,2	9,0	8,8	19,4
6410 0300	FW2 5030	S	24	1450	18,8	5,0	207	3000	20,7	10,0	7,5	8,8	19,4
6410 0400	FW2 5522	S	24	1450	21,0	5,6	152	2200	15,2	7,5	5,5	8,8	19,4
6410 0500	FW2 5530	S	24	1450	21,0	5,6	207	3000	20,7	10,5	7,7	8,8	19,4
6411 0100	FWS2 3530	S	24	1750	13,7	3,6	207	3000	20,7	7,0	5,1	8,8	19,4
6411 0200	FWS2 4030	S	24	1750	15,7	4,2	207	3000	20,7	7,5	5,5	8,8	19,4
6411 1100	FWS2 4040	S	24	1750	15,7	4,2	276	4000	27,6	11,0	8,2	8,8	19,4
6411 0300	FWS2 4530	S	24	1750	17,5	4,6	207	3000	20,7	10,0	7,5	8,8	19,4
6411 1200	FWS2 5040	S	24	1750	20,0	5,3	276	4000	27,6	14,0	10,5	8,8	19,4
6411 0600	FWS2 5525	S	24	1750	21,6	5,7	172	2500	17,2	10,0	7,5	8,8	19,4
6411 0700	FWS2 5530	S	24	1750	21,0	5,5	207	3000	20,7	10,5	7,7	8,8	19,4
6411 0800	FWS2 6020	S	24	1750	22,4	5,9	138	2000	13,8	7,5	5,5	8,8	19,4
6411 1400	FWS2 6030	S	24	1750	22,4	5,9	207	3000	20,7	11,9	8,9	8,8	19,4

