



SC6500™ 45D



El depurador de suelo para ciclistas SC6500™ combina un control sin esfuerzo y un fregado eficiente y sostenible en un paquete potente y compacto, ideal para aplicaciones exigentes, como supermercados, almacenes, plantas de fabricación, aeropuertos, universidades y más. Beneficios de los fregadores de suelo SC6500 Rider El SC6500 combina un rendimiento de limpieza agresivo con el radio de giro más estrecho de su clase. Ofrece una limpieza eficiente de una sola pasada, una construcción duradera y resistente y la versatilidad para adaptarse a cualquier trabajo, incluido el sistema EcoFlex™ opcional para ayudarlo a reducir costos al ahorrar agua y detergente.

Elija el fregador de suelos adecuado para su aplicación: 3 anchos de fregado (40", 45" o 48") en configuraciones cilíndricas o de fregador de discos maximice el tiempo de fregado con los grandes tanques de solución y recuperación de 70 galones limpie los suelos en una sola pasada gracias a la plataforma de fregado de alta potencia alimentada por motores duales de 1,5 CV Supervise el rendimiento y mejore la productividad con el sistema opcional de gestión centralizada de flotas TrackClean™ Invierta en una restregadora de suelos diseñada para durar: industrial parachoques, protección de cubierta montada en el bastidor y construcción tubular de acero de alta resistencia reduzca el coste total de propiedad y garantice un control suave, silencioso y preciso con el sistema de propulsión sin escobillas de CA sin mantenimiento limpieza eficaz de los bordes con la plataforma de fregado offset y la escoba lateral estándar en modelos cilíndricos

- 4 modos de limpieza: Incluye LIFT, que lava a ultra baja humedad para un secado express
- Pre-rocío para minimizar botellas de dosificación directa. Incrementa niveles de limpieza y ahorra gasto de químicos
- Sistema de pre-barrido para eliminar basura en la alfombra y aumentar la productividad del equipo
- Equipo a baterías que aumenta la movilidad y productividad al no depender de una conexión eléctrica



Modelos	SC6500™ 45C	SC6500™ 48C	SC6500™ 45D	SC6500™ 48D
Tipo de Restregado	Cilíndrico		Disco	
Ancho de Restregado	45 in (114 cm)	48 in (122 cm)	45 in (114 cm)	48 in (122 cm)
Cobertura de Fregado por Hora (Máxima)	108,900	116,200	108,900	116,200
Tamaño de cepillo	45 in x 8.5 in (114 cm x 22 cm)	48 in x 8.5 in (122 cm x 22 cm)	3 x 16 in (41 cm)	3 x 17 in (43 cm)
Velocidad de cepillo	630 rpm		225 rpm	225 rpm
Motor del Cepillo	2 x 1.5 hp (1.13 kW)		3 x 1.5 hp (1.13 kW)	3 x 1.5 hp (1.13 kW)
Cobertura de Barrido	57 in (145 cm)		-	
Capacidad de Tolva	0.44 ft ³ (12.5 L)	0.50 ft ³ (14 L)	-	
Capacidad Tanque Solución / Recuperación	70 gal (265 L)			
Motor de Aspiración	0.8 hp (0.6 kW) - dual vac optional			
Waterlift	Single Vac - 64 in (163 cm) / Dual Vac - 67 in (170 cm)			
Sistema de Presión y Batería				
Opciones de Batería / Tiempo Máximo de Ejecución*	36 V, 420 Ah C20 – Hasta 3.0 hrs. – 40 Cyl / 3.5 hrs. – 40 Disco 36 V, 450 Ah C6 (monoblock) – Hasta 3.75 hrs. – 40 Cyl / 4.75 hrs. – 40 Disco			
Sistema de Propulsión	Sistema de Propulsión			
Velocidad hacia Adelante	6.0 mph (9.5 km/h)			
Velocidad en Reversa	3.0 mph (5 km/h)			
Impulso del Motor	3.0 hp (2.25 kW)			
Subida de Rampa: Modo Transporte / Modo Restregado	16% (9°) 10.5% (6°)			
Dimensiones / Peso / Ruido				
Largo	74 in (187 cm)			
Ancho	54 in (136 cm)	56 in (141 cm)	52 in (131 cm)	53 in (133 cm)
Alto	50 in (149 cm)			
Ancho mínimo de pasillo	84 in (214 cm)			
Peso: Neto / Vacío	3,365 lb (1,508 kg) 2,937 lb (1,332 kg)	3,410 lb (1,547 kg) 2,982 lb (1,353 kg)	3,270 lb (1,483 kg) 2,842 lb (1,289 kg)	3,320 lb (1,506 kg) 2,892 lb (1,312 kg)
Nivel de Ruido	70 dB A			